

HMI DIGITAL 1200 W

HMI DIGITAL



Druh použití

- not relevant
- Stage & Theatre
- Professional & High Speed Photography

Vlastnosti produktu

- Reduced flicker when used with high-speed electronic ballasts (up to 1000 Hz and higher)
- Suited for both analog and digital film productions
- High intensity light providing true color performance with a >90
- Capable of hot restrike ignition
- High stability of color temperature over lifetime
- Robust design provides durability during transport
- High energy efficiency providing up to 100 lm/W
- Enhanced safety with UV-Stop (UVS) feature on all DIGITAL types



Technické údaje

Informace o produktu

NAED5	55077
Description	HMI DIGITAL 1200W 1/CS 1/SKU
Family Brand Name	HMI DIGITAL
Spočítaný krátký text produktu	HMI DIGITAL 1200 W

Parametry

Jmenovitý výkon	1200 W
Jmenovité napětí	100 V
Jmenovitý proud	12 A
Proudové zatížení	AC

Fotometrické údaje

Světelný tok	110000 lm
Světelná účinnost	92 lm/W
Teplota chromatičnosti	6800 K
Index podání barev Ra	90

Physical Attributes & Dimensions

Patice	G38
Diameter (in)	1.654 in
Průměr	40.0 mm
Délka	200.0 mm
Váha výrobku	300.00 g

Životnost

Average Rated Life	1000 hr
--------------------	---------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4052899984196
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899984196	HMI DIGITAL 1200 W	Shipping carton box 1	340 mm x 160 mm x 165 mm	8.98 dm ³	515.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.