

HMI DIGITAL 575 W

HMI DIGITAL



Druh použití

- not relevant
- Stage & Theatre
- Professional & High Speed Photography

Vlastnosti produktu

- Reduced flicker when used with high-speed electronic ballasts (up to 1000 Hz and higher)
- Suited for both analog and digital film productions
- High intensity light providing true color performance with a >90
- Capable of hot restrike ignition
- High stability of color temperature over lifetime
- Robust design provides durability during transport
- High energy efficiency providing up to 100 lm/W
- Enhanced safety with UV-Stop (UVS) feature on all DIGITAL types



Technické údaje

Informace o produktu

NAED5	55074
Description	HMI DIGITAL 575W 10/CS 1/SKU
Family Brand Name	HMI DIGITAL
Spočítaný krátký text produktu	HMI DIGITAL 575 W

Parametry

Jmenovitý výkon	575 W
Jmenovité napětí	94 V
Jmenovitý proud	6.1 A
Proudové zatížení	AC

Fotometrické údaje

Světelný tok	49000 lm
Teplota chromatičnosti	6400 K
Index podání barev Ra	90

Physical Attributes & Dimensions

Patice	G22
Diameter (in)	1.181 in
Průměr	30.0 mm
Délka	145.0 mm
Váha výrobku	131.00 g

Životnost

Average Rated Life	1000 hr
--------------------	---------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4052899984134
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899984134	HMI DIGITAL 575 W	Folding carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	163.00 g
4052899984172	HMI DIGITAL 575 W	Shipping carton box 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm ³	1734.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.